

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	GERARDINA CARDILLO
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DIRIGENTE DI SETTORE	Ing. PAOLO BARTALINI
DIRIGENTE DEL SERVIZIO	Ing. PAOLO BARTALINI
CODICE FISCALE	84006890481
OGGETTO	SCUOLA MEDIA "BURICCHI" COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI
UBICAZIONE	VIA GALCIANESE, 20
FASE	PROGETTO ESECUTIVO
TAVOLA	ABACO INFISSI Rif. tavola 5
PROGETTISTI	Geom. Antonella Romani
COLLABORATORI	Geom. Matteo Cecchi
SCALA	1_50
DATA	AGOSTO 2008

© Copyright Comune di Prato - vietata la riproduzione anche parziale

LEGENDA :

AR = ANTA RIBALTA
 RA = RIBALTA ANTA
 W = WASISTASS
 A = ANTA
 PA = PORTA AD ANTA

ABACO INFISSI - RIFERIMENTI ALLE PLANIMETRIE GENERALI (per la descrizione tecnica dei serramenti si rimanda inoltre al Capitolato)										
n°	quantità		ubicazione	tipologia	superficie finestrata	anta/scorr. wasistass	fissi/pannelli	tende frangisole/avvolgibili	lamiera s=12/10 (soglie) e Maniglioni	descrizione
FS30	n° 1 INFISSO		ALLOGGIO CUSTODE PIANO TERRA (ingresso)	PORTA AD ANTA E FISSE A TAGLIO TERMICO	mq 4.20	mq 1.90	mq 1.20	mq -	mq -	Infilso esterno in alluminio a TAGLIO TERMICO, realizzato con sistema tipo "METRA NC 65 STH" costituito da un pontonico realizzato con pannelli ciechi formati da lamiera d'alluminio interna e esterna, con materiale isolante interposto delle dimensioni fino a 110 cm x 220 cm e due sovrastanti specchiature fisse di dimensioni fino a 110 cm x 140 cm con le caratteristiche costruttive del prezzo descritto nell'Elenco Prezzi. Sono inoltre compresi: gli adeguati controlteli in tubolare in ferro zincato già correato di zanche per la posa degli stessi; i coprifili; le maniglie e serratura di sicurezza; i vetri camera tipo SGG CLIMAPLUS SILENCE 44/21 o con le stesse caratteristiche (spessore complessivo mm 31 circa).
FS31	n° 1 INFISSO		ALLOGGIO CUSTODE PIANO TERRA (soffitto)	ANTA/ANTA RIBALTA E FISSO A TAGLIO TERMICO CON AVVOLGIBILE	mq 4.20	mq 0.96	mq 0.70	mq 4.20	mq 0.45 x 2.50 = 1.13 mq	Infilso esterno in alluminio a TAGLIO TERMICO, realizzato con sistema tipo "METRA NC 65 STH" costituito da un pontonico realizzato con pannelli ciechi formati da lamiera d'alluminio interna e esterna, con materiale isolante interposto delle dimensioni fino a 110 cm x 220 cm e due sovrastanti specchiature fisse di dimensioni fino a 110 cm x 140 cm con le caratteristiche costruttive del prezzo descritto nell'Elenco Prezzi. Sono inoltre compresi: gli adeguati controlteli in tubolare in ferro zincato già correato di zanche per la posa degli stessi; i coprifili; le maniglie a cremonese; la soglia esterna in alluminio preverniciato (sp. 14/10) eventualmente spessorata sulla soglia di travertino esistente svoltata verticalmente di 5 cm; cassonetto metallico monoblocco, di contenimento del meccanismo manuale per il sollevamento dell'avvolgibile; sistema di apertura e chiusura dell'avvolgibile di tipo manuale; avvolgibile in alluminio preverniciato composto da stecche a doppia parete; i vetri camera tipo SGG CLIMAPLUS SILENCE 44/21 o con le stesse caratteristiche (spessore complessivo mm 31 circa).
FS32	n° 1 INFISSO		ALLOGGIO CUSTODE PIANO SEMINTERRATO	PORTA A TAGLIO TERMICO	mq 1.92	mq 0.96	mq 0.70	mq -	mq -	Infilso esterno in alluminio a TAGLIO TERMICO, realizzato con sistema tipo "METRA NC 65 STH" costituito da una porta ad anta composta da due specchiature, con le caratteristiche costruttive del prezzo descritto nell'Elenco Prezzi. Sono inoltre compresi: gli adeguati controlteli in tubolare in ferro zincato già correato di zanche per la posa degli stessi; i coprifili; le maniglie e serratura di sicurezza; i vetri camera tipo SGG CLIMAPLUS SILENCE 44/21 o con le stesse caratteristiche (spessore complessivo mm 31 circa).
FS33	n° 1 INFISSO		ALLOGGIO CUSTODE PIANO SEMINTERRATO	ANTA/ANTA RIBALTA E FISSO A TAGLIO TERMICO	mq 2.20	mq 0.63	mq 0.56	mq -	mq -	Infilso esterno in alluminio a TAGLIO TERMICO, realizzato con sistema tipo "METRA NC 65 STH" costituito da una porta ad anta composta da due specchiature, con le caratteristiche costruttive del prezzo descritto nell'Elenco Prezzi. Sono inoltre compresi: gli adeguati controlteli in tubolare in ferro zincato già correato di zanche per la posa degli stessi; i coprifili; le maniglie a cremonese; la soglia esterna in alluminio preverniciato (sp. 14/10) eventualmente spessorata sulla soglia di travertino esistente svoltata verticalmente di 5 cm; i vetri camera tipo SGG CLIMAPLUS SILENCE 44/21 o con le stesse caratteristiche (spessore complessivo mm 31 circa).
FS34	n° 1 INFISSO		ALLOGGIO CUSTODE PIANO PRIMO (camera singola)	ANTA/ANTA RIBALTA E FISSO A TAGLIO TERMICO	mq 4.70	mq 1.16	mq 0.83	mq 4.70	mq 0.45 x 2.50 = 1.13 mq	Infilso esterno in alluminio a TAGLIO TERMICO, realizzato con sistema tipo "METRA NC 65 STH" costituito da una porta ad anta composta da due specchiature, con le caratteristiche costruttive del prezzo descritto nell'Elenco Prezzi. Sono inoltre compresi: gli adeguati controlteli in tubolare in ferro zincato già correato di zanche per la posa degli stessi; i coprifili; le maniglie a cremonese; la soglia esterna in alluminio preverniciato (sp. 14/10) eventualmente spessorata sulla soglia di travertino esistente svoltata verticalmente di 5 cm; cassonetto metallico monoblocco, di contenimento del meccanismo manuale per il sollevamento dell'avvolgibile; sistema di apertura e chiusura dell'avvolgibile di tipo manuale; avvolgibile in alluminio preverniciato composto da stecche a doppia parete; i vetri camera tipo SGG CLIMAPLUS SILENCE 44/21 o con le stesse caratteristiche (spessore complessivo mm 31 circa).
FS35	n° 1 INFISSO		ALLOGGIO CUSTODE PIANO PRIMO (camera doppia)	PORTA FINESTRA A TAGLIO TERMICO	mq 2.72	mq 1.76	mq -	mq 2.72	mq 0.45 x 0.90 = 0.50 mq	Infilso esterno in alluminio a TAGLIO TERMICO, realizzato con sistema tipo "METRA NC 65 STH" costituito da una porta ad anta composta da due specchiature, con le caratteristiche costruttive del prezzo descritto nell'Elenco Prezzi. Sono inoltre compresi: gli adeguati controlteli in tubolare in ferro zincato già correato di zanche per la posa degli stessi; i coprifili; le maniglie e serratura di sicurezza; la soglia esterna in alluminio preverniciato (sp. 14/10) eventualmente spessorata sulla soglia di travertino esistente svoltata verticalmente di 5 cm; cassonetto metallico monoblocco, di contenimento del meccanismo manuale per il sollevamento dell'avvolgibile; sistema di apertura e chiusura dell'avvolgibile di tipo manuale; avvolgibile in alluminio preverniciato composto da stecche a doppia parete; i vetri camera tipo SGG CLIMAPLUS SILENCE 44/21 o con le stesse caratteristiche (spessore complessivo mm 31 circa).
FS36	n° 1 INFISSO		ALLOGGIO CUSTODE PIANO PRIMO (Bagno)	ANTA/ANTA RIBALTA A TAGLIO TERMICO	mq 3.05	mq 0.95	mq -	mq 3.05	mq 0.45 x 1.50 = 0.68 mq	Infilso esterno in alluminio a TAGLIO TERMICO, realizzato con sistema tipo "METRA NC 65 STH" costituito da due specchiature separate entrambe ad anta ribalta, con le caratteristiche costruttive del prezzo descritto nell'Elenco Prezzi. Sono inoltre compresi: gli adeguati controlteli in tubolare in ferro zincato già correato di zanche per la posa degli stessi; i coprifili; le maniglie a cremonese; la soglia esterna in alluminio preverniciato (sp. 14/10) eventualmente spessorata sulla soglia di travertino esistente svoltata verticalmente di 5 cm; cassonetto metallico monoblocco, di contenimento del meccanismo manuale per il sollevamento dell'avvolgibile; sistema di apertura e chiusura dell'avvolgibile di tipo manuale; avvolgibile in alluminio preverniciato composto da stecche a doppia parete; i vetri camera tipo SGG CLIMAPLUS SILENCE 44/21 o con le stesse caratteristiche (spessore complessivo mm 31 circa).
FS37	n° 1 INFISSO		ALLOGGIO CUSTODE PIANO PRIMO	PORTA FINESTRA A TAGLIO TERMICO	mq 2.60	mq 2.21	mq -	mq 2.60	mq 0.45 x 1.20 = 0.54 mq	Infilso esterno in alluminio a TAGLIO TERMICO, realizzato con sistema tipo "METRA NC 65 STH" costituito da una porta ad anta composta da due specchiature, con le caratteristiche costruttive del prezzo descritto nell'Elenco Prezzi. Sono inoltre compresi: gli adeguati controlteli in tubolare in ferro zincato già correato di zanche per la posa degli stessi; i coprifili; le maniglie e serrature di sicurezza; la soglia esterna in alluminio preverniciato (sp. 14/10) eventualmente spessorata sulla soglia di travertino esistente svoltata verticalmente di 5 cm; cassonetto metallico monoblocco, di contenimento del meccanismo manuale per il sollevamento dell'avvolgibile; sistema di apertura e chiusura dell'avvolgibile di tipo manuale; avvolgibile in alluminio preverniciato composto da stecche a doppia parete; i vetri camera tipo SGG CLIMAPLUS SILENCE 44/21 o con le stesse caratteristiche (spessore complessivo mm 31 circa).

* VEDASI PARTICOLARE ESECUTIVO TAV. 7

* VEDASI PARTICOLARE ESECUTIVO TAV. 7