

Progetto:  
**Nuova Scuola Materna di n. 6 sezioni  
in Viale Montegrappa, località PONZANO**

Titolo:  
**Abaco serramenti**

Fase: **PROGETTO ESECUTIVO**

Assessore ai Lavori Pubblici **Roberto Caverni**  
Settore 4 Area Tecnica **Servizio 4S Edilizia Pubblica e Cimiteri**  
Dirigente del Servizio **Ing. Paolo Bartalini**  
Responsabile Unico del Procedimento **Arch. Luca Piantini**

**Progettisti**

Progettista opere architettoniche  
**Arch. Mauro Frati - Capogruppo**  
**Arch. Piero Vincenti**  
**Arch. Augusto Andriolo**  
**Arch. Nicola Rossi**

Progettista opere strutturali  
**Ing. Andrea Rigato**

Progettista impianti meccanici ed elettrici  
**PROTECNO Engineering srl**  
Consulting Engineering & Project Management for Sustainable Energy Systems

Consulenza progettazione acustica  
**Studio Pro.Tecno srl**

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione  
**Arch. Luca Piantini**

Tavola: <b>Ae14</b>
Scala: <b>1: 50</b>
Spazio riservato agli uffici:

© Copyright Comune di Prato - Servizio Edilizia Pubblica e Cimiteri  
è vietata la riproduzione anche parziale del documento

data: **luglio 2011**

	PIANO +180	PIANO +340	TOTALE		PIANO +180	PIANO +340	TOTALE		PIANO +180	PIANO +340	TOTALE				
<b>A25</b> Serramento fessio in legno di abete lamellare. Fessio a filo esterno; ferramenta color argenteo, vetro stratificato secondo normativa, chiusura fermevole recessa.	1	1		<b>B1</b> Porta interna con struttura a telaio in legno multistrato, ante in legno laccato con finitura a laccato piatto e laccato metallico con colore a scelta (RAL 7011). 2 zanzariere, coppe di maniglia a linea con rosetta in alluminio satinato, serratura a doppia chiave e ferramenta a corredo. Spaziatura cassella da supporto in legno e finitura interna ed esterna in legno massiccio, vetro di sicurezza.	6	6		<b>B6</b> Porta lignifera isolante, ad un battente, 95/100 costituita da: telaio realizzato in lamiera sagomata e rivestito a scelta con pannelli angolari realizzati mediante laccatura. Finitura superiore mediante verniciatura colorata (RAL a scelta); ante laccate in laccato piatto e laccato metallico di colore a scelta (RAL a scelta) o in legno laccato stratificato a strati con finitura interna ed esterna in legno massiccio e serratura a doppia chiave e ferramenta a corredo. Spaziatura cassella da supporto in legno e finitura interna ed esterna in legno massiccio, vetro di sicurezza.	1	1		<b>B11</b> Porta interna con struttura a telaio in legno multistrato, ante in legno laccato con finitura a laccato piatto e laccato metallico con colore a scelta (RAL 7011). 2 zanzariere, coppe di maniglia a linea con rosetta in alluminio satinato, serratura a doppia chiave e ferramenta a corredo. Spaziatura cassella da supporto in legno e finitura interna ed esterna in legno massiccio, vetro di sicurezza.	1	1	
<b>A26</b> Serramento fessio in legno di abete lamellare. Fessio a filo esterno; ferramenta color argenteo, vetro stratificato secondo normativa, chiusura fermevole recessa.	1	1		<b>B2</b> Porta interna con struttura a telaio in legno multistrato, ante in legno laccato con finitura a laccato piatto e laccato metallico con colore a scelta (RAL 7011). 2 zanzariere, coppe di maniglia a linea con rosetta in alluminio satinato, serratura a doppia chiave e ferramenta a corredo. Spaziatura cassella da supporto in legno e finitura interna ed esterna in legno massiccio, vetro di sicurezza.	6	6		<b>B7</b> Porta lignifera isolante, ad un battente, 95/100 costituita da: telaio realizzato in lamiera sagomata e rivestito a scelta con pannelli angolari realizzati mediante laccatura. Finitura superiore mediante verniciatura colorata (RAL a scelta); ante laccate in laccato piatto e laccato metallico di colore a scelta (RAL a scelta) o in legno laccato stratificato a strati con finitura interna ed esterna in legno massiccio e serratura a doppia chiave e ferramenta a corredo. Spaziatura cassella da supporto in legno e finitura interna ed esterna in legno massiccio, vetro di sicurezza.	1	1		<b>B12</b> Porta interna con struttura a telaio in legno multistrato, ante in legno laccato con finitura a laccato piatto e laccato metallico con colore a scelta (RAL 7011). 2 zanzariere, coppe di maniglia a linea con rosetta in alluminio satinato, serratura a doppia chiave e ferramenta a corredo. Spaziatura cassella da supporto in legno e finitura interna ed esterna in legno massiccio, vetro di sicurezza.	5	5	
<b>A27</b> Serramento fessio costituito da supporto in legno e finitura interna ed esterna in legno massiccio, montatura centrale, vetro di sicurezza, chiusura fermevole recessa.	3	3		<b>B3</b> Porta interna con struttura a telaio in legno multistrato, ante in legno, a 2 zanzariere, coppe di maniglia a linea con rosetta in alluminio satinato, serratura a doppia chiave e ferramenta a corredo.	2	2		<b>B8</b> Porta interna con struttura a telaio in legno multistrato, ante in legno, a 2 zanzariere, coppe di maniglia a linea con rosetta in alluminio satinato, serratura a doppia chiave e ferramenta a corredo.	1	1		<b>B13</b> Porta lignifera isolante, ad un battente, 95/100 costituita da: telaio realizzato in lamiera sagomata e rivestito a scelta con pannelli angolari realizzati mediante laccatura. Finitura superiore mediante verniciatura colorata (RAL a scelta); ante laccate in laccato piatto e laccato metallico di colore a scelta (RAL a scelta) o in legno laccato stratificato a strati con finitura interna ed esterna in legno massiccio e serratura a doppia chiave e ferramenta a corredo. Spaziatura cassella da supporto in legno e finitura interna ed esterna in legno massiccio, vetro di sicurezza.	1	1	
<b>A23</b> Serramento fessio in legno di abete lamellare. Fessio a filo esterno; ferramenta color argenteo, vetro stratificato secondo normativa, chiusura fermevole recessa.	37	37		<b>A28</b> Lucevano fessio costituito da supporto in legno e finitura interna ed esterna in legno massiccio, chiusura fermevole recessa. Serramento fessio con filo lamellare di abete lamellare a filo interno, vetro stratificato secondo normativa.	12	12		<b>B4</b> Porta interna con struttura a telaio in legno multistrato, ante in legno, a 2 zanzariere, coppe di maniglia a linea con rosetta in alluminio satinato, serratura a doppia chiave e ferramenta a corredo.	2	2		<b>B9</b> Porta interna con struttura a telaio in legno multistrato, ante con cornice in legno di abete, specifiche in vetro di sicurezza, a 2 zanzariere, coppe di maniglia a linea con rosetta in alluminio satinato, serratura a doppia chiave e ferramenta a corredo.	1	1	
<b>A24</b> Serramento fessio in legno di abete lamellare. Fessio a filo esterno; ferramenta color argenteo, vetro stratificato secondo normativa, chiusura fermevole recessa.	2	2		<b>A29</b> Serramento fessio di polibromato etilene, spessore mm. 16, chiusura a scelta con profilo ad H o con traspirante. Fessio a filo a scelta a 180° o 90°. Il supporto strutturale rivestito autocomburente da laccato in legno di abete. Altezza cm 178, sviluppo complessivo cm. 1112.				<b>B5</b> Porta interna con struttura a telaio in legno multistrato, ante in legno, a 2 zanzariere, coppe di maniglia a linea con rosetta in alluminio satinato, serratura a doppia chiave e ferramenta a corredo.	1	1		<b>B10</b> Porta interna con struttura a telaio in legno multistrato, ante con cornice in legno di abete, specifiche in vetro di sicurezza, a 2 zanzariere, coppe di maniglia a linea con rosetta in alluminio satinato, serratura a doppia chiave e ferramenta a corredo.	1	1	